



Самовсасывающие диафрагменные пневмоприводные насосы Husky фирмы GRACO®

(герметичные, сдвоенные для пищевых и химических жидкостей, в том числе вязких)

Надежные самовсасывающие герметичные насосы предназначены для перекачивания различных пищевых и химически активных жидкостей, в том числе вязких и с твердыми частицами (красок, растворителей, смазок, масел, чистящих и моющих растворов, кислот, щелочей, нефтяных, известковых, глиняных, ферритовых суспензий, сточных вод и т. д.). Насосы применимы во взрыво- и пожароопасных зонах производств.

- Подача насоса: до 1041 л/мин (62,5 м³/ч)
- Давление нагнетания: до 8,3 атм
- Температура: до +120 °С (в зависимости от материалов насоса)
- Вязкость жидкости: до 10 000 сантипуаз
- Максимальная высота всасывания «всухую» - 6 м
- Расход приводного воздуха от 0,06 до 9,8 м³/мин, давление воздуха от 1,4 до 8,4 атм
- Дозирующее устройство (счетчик числа ходов)

МАТЕРИАЛЫ

Корпуса насосов выполняются из алюминия, нержавеющей стали, полипропилена и других полимерных материалов.

Широкий выбор материалов седел, шаров и диафрагм обеспечивает хорошее уплотнение и совместимость насосов с любыми жидкостями, что позволяет иметь длительный срок службы и большую высоту самовсасывания.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Небольшой внутренний объем корпуса насоса позволяет снизить отходы и упростить чистку.

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Диафрагма жестко крепится в корпусе. Прочные диафрагменные пластины. Отсутствие необходимости смазки воздушной линии.



ШТОК ДОЛГОВЕЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Шток, перемещающий мембраны, изготовлен из нержавеющей стали и обеспечивает длительный срок службы и устойчивость к коррозии.

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

Насосы Husky оборудованы воздушным клапаном простой и исключительно надежной конструкции, благодаря чему Husky относится к самым надежным насосам для разнообразных областей применения. Трехпозиционный управляющий клапан, обеспечивает работу без залипаний.

Модель	Подача максимальная (л/мин)	Подача максимальная (м ³ /час)	Давление нагнетания максимальное (атм)	Размер твердых частиц максимальный (мм)	Размер соединения (дюймы)	Вес насоса (кг)
Husky 205	19	1,14	7,0	1,5	1/4"	0,9 – 1,3
Husky 307	26	1,56	7,0	1,6	3/8"	2,2 – 2,4
Husky 515	57	3,42	7,0	2,5	1/2" или 3/4"	2,9 – 3,9
Husky 716	61	3,66	7,0	2,5	3/4"	3,9 – 8,2
Husky 1050	189	11,34	8,6	3,2	1"	8,2 – 18,6
Husky 1590	379	22,7	8,3	4,8	1 1/2" или 2"	16 – 38,6
Husky 2150	568	34,1	8,3	6,3	2" или 2 1/2"	22 – 59
Husky 3300	1135	68,1	8,4	9,4	3"	68-83

НПП «НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ» поставляет также насосы собственного производства, торцовые уплотнения валов фирмы John Crane («Джон Крейн», Англия) и муфты METASTREAM для передачи крутящего момента - информация на сайте www.pumps-seals.ru